

# Elevate RES

**UVElite**<sup>®</sup>  
RESILIENT RESTORATION

Elevate RES är en vattenburen 2-komponent lack för halvhårda golv, t.ex linoleum- och plastgolv. Lacken kan appliceras både som grund- och topplack. För de halvhårda golv som kan renoveras, är Elevate RES ett kostnadseffektivt alternativ till byte av golv.

## PRODUKTEGENSKAPER

- **Utvecklad för** att återge golvet en lättstädad, slitstark och hållbar golytta.
- **Rekommenderad användning** för kommersiella och offentliga miljöer.
- **Fri från** NMP, isocyanater och lösningsmedel



**DIBT**  
Z-157.10-132



**CDPH**  
1350

**LEED**  
Compliant

## TEKNISK DATA

<b>INNEHÅLL</b>	Vattenbaserad polyuretandispersion
<b>TORRHALT</b>	32%
<b>EGENSKAP</b>	NMP fri
<b>VISKOSITET</b>	21-24 sekunder (FC 4, 20°)
<b>REKOMMENDERAD ANVÄNDNING</b>	Kommersiell och residensiell
<b>VOC</b>	90g / liter vid blandning med härdare
<b>GLANSVÄRDE</b>	Ultra-matt 5% Matt 20% Satin 45% Gloss 85%
<b>ÅTGÅNG</b>	15-20 m <sup>2</sup> / liter per applicering
<b>TORKTID</b>	30-60 min som grundlack och 1-3 timmar som topplack. Låt golvet härda i minst 24 timmar innan tillträde.
<b>FULL SLITSTYRKA</b>	Efter 3 dagar
<b>pH</b>	ca 8
<b>DENSITET</b>	1.10 kg / liter
<b>TOXCITET</b>	Inte giftigt
<b>FÖRPACKNING</b>	3x4 liters plastdunk + 3x0.4 liters Hardnerer RES
<b>LAGRNING</b>	5-25°C i obruten förpackning, högst 12 månader från tillverkningsdatum. Ej brandfarlig. Skyddas mot frost!
<b>KEMIKALRESISTENS</b>	Tål fett, vatten och vanliga hushållskemikalier samt rengöringsmedel.
<b>RENGÖRING</b>	Verktyg rengörs med vatten omedelbart efter användning.
<b>STÄDNING OCH UNDERHÅLL</b>	För bästa resultat, rengör och underhåll golvet med Cleaner RES och Referesher RES, följ applikationsinstruktionerna. Rengör inte golvet innan det är härdat.
<b>AVFALLSHANtering</b>	Torka och deponera produktrester i enlighet med lokala föreskrifter.



# BRUKSANVISNING

Innan arbetet startar, kontrollera vidhäftning för vald ytbehandling. Nollställ golvet enligt golv tillverkarens rekommendation. Kontrollera att all vax, polish, etc. har avlägsnats från golvet.

## FÖR GOLV TIDIGARE YTBEHANDLAD MED ETT UVELITE SYSTEM

Om det UVElite RES behandlade golvet inte har underhållits med vax eller polish; använd Clean 'n Coat RES proceduren, enligt instruktion.

## YTBEHANDLING

### FÖR LINOLEUMGOLV

1. Skaka dunken i 1 min. Blanda härdare med Elevate RES. Använd ett förhållande på 1:10. Skaka den mixade Elevate RES dunken i 1 min och låt stå i 10 minuter, innan applicering. Blandningen skall inte användas för mer än ett lager och måste användas inom 4 timmar.
2. Applicera ett lager Elevate RES med en 10mm roller och låt torka i 1-3 timmar. Mellanslipa ytan (180 slipnät) och dammsug golvet innan appliceringen av ytterligare lager.
3. Upprepa processen i steg 1. Se ovan.
4. Applicera 1-2 lager Elevate RES med en 10mm roller och låt torka i 1-3 timmar.

### FÖR HOMOGENA PLASTGOLV/PVC

Följ steg 3-4 beskrivna ovan.

### FÖR ÖVRIGA HALVHÅRDA GOLVMATERIAL

Kontakta UVElite AB eller Duri Svenska AB för teknisk support gällande tester av prover, ytbehandling eller ytbehandlings process.

## HÄLSA OCH MILJÖ

Kontrollera att det finns tillräcklig ventilation i lokalen. Vid hudkontakt, tvätta av ordentligt med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen, skölj ordentligt med vatten. Följ alltid anvisningarna i produkt- och säkerhetsdatablad.

**Säkerhetsdatablad för yrkesmässiga användare tillhandahålls på begäran.  
Förvaras oåtkomlig för barn.**

**Tillverkare:** Arboritec AB, Jörlanda, Sweden

## TEKNISK SERVICE

Kontakta din distributör eller UVElite Teknisk Support på:

**+46 303 376 300**  
**info@uvelite.com**  
**www.uvelite.com**

**UVElite AB**  
Olof Wiksväg 9  
444 65 Jörlanda  
Sweden